


BASPROFIL KWADRA



Źródło światła	LINEAR LED MODUL									
Osprzęt	Zasilacz TRIDONIC / OSRAM									
Temperatura barwowa	Tb = 2700K / 3000K / 4000K / 6500K									
Wsp. oddawania barw	Ra>= 80 / 90									
Stopień ochrony	IP40									
Trwałość źródła światła	L70 B50 >= 50 000 h									
Materiał	Obudowa z profilu aluminiowego, anodowanego									
Optyka	PLX OPAL / MPRM									
Montaż	Montaż zwieszany									
Opcjonalnie	Regulacja strumienia świetlnego, inne wymiary									
Zastosowania	Biura, recepcje, sale konferencyjne									
Wymiary	<table><tr><th>Wymiar [mm]</th><th>Strumień [lm]</th><th>Moc [W]</th></tr><tr><td>610 x 610 x 55</td><td>8000</td><td>48</td></tr><tr><td>610 x 610 x 55</td><td>11200</td><td>69</td></tr></table>	Wymiar [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]	610 x 610 x 55	8000	48	610 x 610 x 55	11200	69
Wymiar [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]								
610 x 610 x 55	8000	48								
610 x 610 x 55	11200	69								
Kolor	 alu anoda  biały  czarny  opcjonalnie wg palety RAL									

