

# AQUOS SMD LED



| Źródło światła          | LINEAR LED MODUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-----|------|----|-----|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| Osprzęt                 | Zasilacz TRIDONIC / OSRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Temperatura barwowa     | Tb = 2700K / 3000K / 4000K / 6500K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Wsp. oddawania barw     | Ra>= 80 / 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Stopień ochrony         | IP68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Trwałość źródła światła | L70 B50 >= 50 000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Materiał                | Obudowa z PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
|                         | W komplecie dwa uchwyty ze stali szlachetnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Montaż                  | Uchwyty przykręcane do ściany lub sufitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Opcjonalnie             | Regulacja strumienia świetlnego, okablowanie przelotowe, soczewki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Zastosowania            | Iluminacje obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| Wymiary                 | <table><tr><th>Wymiar L [mm]</th><th>Strumień [lm]</th><th>Moc [W]</th></tr><tr><td>600</td><td>2000</td><td>13</td></tr><tr><td>880</td><td>3000</td><td>20</td></tr><tr><td>1160</td><td>4000</td><td>26</td></tr><tr><td>1440</td><td>5000</td><td>32</td></tr><tr><td>1720</td><td>6000</td><td>39</td></tr><tr><td>2000</td><td>7000</td><td>45</td></tr></table> | Wymiar L [mm] | Strumień [lm] | Moc [W] | 600 | 2000 | 13 | 880 | 3000 | 20 | 1160 | 4000 | 26 | 1440 | 5000 | 32 | 1720 | 6000 | 39 | 2000 | 7000 | 45 |
| Wymiar L [mm]           | Strumień [lm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moc [W]       |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 600                     | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13            |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 880                     | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20            |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 1160                    | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26            |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 1440                    | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32            |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 1720                    | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39            |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 2000                    | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45            |               |         |     |      |    |     |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |

