

# AQUOS CLEAR



|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Źródło światła          | LINEAR LED MODUL                                                                            |
| Osprzęt                 | Zasilacz TRIDONIC / OSRAM                                                                   |
| Temperatura barwowa     | Tb = 2700K / 3000K / 4000K / 6500K                                                          |
| Wsp. oddawania barw     | Ra>= 80 / 90                                                                                |
| Stopień ochrony         | IP65                                                                                        |
| Trwałość źródła światła | L70 B50 >= 50 000 h                                                                         |
| Materiał                | Obudowa z wysokoudarowego PMMA.<br>W komplecie dwa uchwyty ze stali szlachetnej             |
| Optyka                  | Półprzezroczysta / Soczewka liniowa: 30°/60°/90° /<br>asymetryczna / podwójnie asymetryczna |
| Montaż                  | Uchwyty przykręcane do ściany lub sufitu                                                    |
| Opcjonalnie             | Regulacja strumienia świetlnego                                                             |
| Zastosowania            | Hale, magazyny, oświetlenie przemysłowe                                                     |
| Wymiary                 |                                                                                             |

| Wymiar L [mm] | Strumień [lm] | Moc [W] |
|---------------|---------------|---------|
| 600           | 2000          | 13      |
| 600           | 2600          | 18      |
| 880           | 3000          | 20      |
| 880           | 3900          | 26      |
| 1160          | 4000          | 26      |
| 1160          | 5200          | 35      |
| 1440          | 5000          | 32      |
| 1440          | 6500          | 43      |

