

PANEL LED



Źródło światła	LINEAR LED MODUL												
Osprzęt	Zasilacz OSRAM												
Temperatura barwowa	Tb = 3000K / 4000K / 6500K												
Wsp. oddawania barw	Ra >= 80												
Stopień ochrony	IP20												
Trwałość źródła światła	L70 B50 >= 50 000 h												
Materiał	Obudowa z aluminium, dyfuzor z polistyrenu												
Optyka	PLX OPAL / MPRM UGR <19												
Montaż	W suficie modułowym												
Opcjonalnie	akcesoria do montażu natynkowego, zwieszanego i w suficie g/k												
Zastosowania	Biura, recepcje, sale konferencyjne, korytarze												
Wymiary	<table><tr><th>Wymiar d x d [mm]</th><th>Strumień [lm]</th><th>Moc [W]</th></tr><tr><td>595 x 595</td><td>3000</td><td>30</td></tr><tr><td>595 x 595</td><td>4000</td><td>40</td></tr><tr><td>1195 x 295</td><td>4000</td><td>40</td></tr></table>	Wymiar d x d [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]	595 x 595	3000	30	595 x 595	4000	40	1195 x 295	4000	40
Wymiar d x d [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]											
595 x 595	3000	30											
595 x 595	4000	40											
1195 x 295	4000	40											

Kolor	 biały mat
-------	--

