

PLAFO LED




Źródło światła	LINEAR LED MODUL															
Osprzęt	Zasilacz TRIDONIC / OSRAM															
Temperatura barwowa	Tb = 2700K / 3000K / 4000K / 6500K															
Wsp. oddawania barw	Ra >= 80 / 90															
Stopień ochrony	IP40															
Trwałość źródła światła	L70 B50 >= 50 000 h															
Materiał	Obudowa blaszana															
Optyka	PLX OPAL / MPRM															
Montaż	Montaż zwieszany															
Opcjonalnie	Regulacja strumienia świetlnego, inne wymiary															
Zastosowania	Biura, recepcje, sale konferencyjne															
Wymiary	<table><tr><th>Wymiar d [mm]</th><th>Strumień [lm]</th><th>Moc [W]</th></tr><tr><td>450</td><td>4100</td><td>44</td></tr><tr><td>650</td><td>6600</td><td>71</td></tr><tr><td>900</td><td>8200</td><td>88</td></tr><tr><td>1200</td><td>9300</td><td>101</td></tr></table>	Wymiar d [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]	450	4100	44	650	6600	71	900	8200	88	1200	9300	101
Wymiar d [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]														
450	4100	44														
650	6600	71														
900	8200	88														
1200	9300	101														

Kolor



alu anoda



biały



czarny



opcjonalnie
wg palety RAL

