


SPOT LED 3F



Źródło światła	COB LED														
Osprzęt	Zasilacz TRIDONIC														
Temperatura barwowa	Tb = 3000K / 4000K														
Wsp. oddawania barw	Ra>= 80 / 90														
Stopień ochrony	IP20														
Trwałość źródła światła	L70 B50 >= 50 000 h														
Materiał	Obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium														
Optyka	Reflektor SPOT 15' / MEDIUM 30' / WIDE 45'														
Montaż	Oprawa do montażu w szynoprzewodzie 3f														
Opcjonalnie	Regulacja strumienia świetlnego														
Zastosowania	Biura, recepcje, sale konferencyjne, muzea														
Wymiary	<table><tr><th>Wymiar d x L [mm]</th><th>Strumień [lm]</th><th>Moc [W]</th></tr><tr><td>84 x 104</td><td>2580</td><td>26</td></tr><tr><td>85 x 210</td><td>2580</td><td>26</td></tr><tr><td>85 x 210</td><td>3300</td><td>35</td></tr></table>			Wymiar d x L [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]	84 x 104	2580	26	85 x 210	2580	26	85 x 210	3300	35
Wymiar d x L [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]													
84 x 104	2580	26													
85 x 210	2580	26													
85 x 210	3300	35													

Kolor			
	alu anoda	biały	czarny

