

DAMP-PROOF LED



Źródło światła	LINEAR LED MODUL															
Osprzęt	Zasilacz OSRAM															
Temperatura barwowa	Tb = 4000K / 6500K															
Wsp. oddawania barw	Ra>= 80															
Stopień ochrony	IP65															
Trwałość źródła światła	L70 B50 >= 50 000 h															
Materiał	Obudowa z poliwęglanu (PC)															
Montaż	Montaż natynkowy lub zwieszany															
Opcjonalnie	Regulacja strumienia świetlnego															
Zastosowania	Parkingi, magazyny, pomieszczenia przemysłowe															
Wymiary	<table><tr><th>Wymiar L [mm]</th><th>Strumień [lm]</th><th>Moc [W]</th></tr><tr><td>1200</td><td>2400</td><td>21</td></tr><tr><td>1200</td><td>4400</td><td>39</td></tr><tr><td>1500</td><td>3500</td><td>30</td></tr><tr><td>1500</td><td>6400</td><td>55</td></tr></table>	Wymiar L [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]	1200	2400	21	1200	4400	39	1500	3500	30	1500	6400	55
Wymiar L [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]														
1200	2400	21														
1200	4400	39														
1500	3500	30														
1500	6400	55														

