

SURFACE-C LED



Źródło światła	LINEAR LED MODUL												
Osprzęt	Zasilacz OSRAM												
Temperatura barwowa	Tb = 3000K / 4000K												
Wsp. oddawania barw	Ra >= 80												
Stopień ochrony	IP44												
Trwałość źródła światła	L70 B50 >= 30 000 h												
Materiał	Obudowa z metalu, klosz z PMMA												
Montaż	Uchwyty przykręcane do ściany lub sufitu												
Opcjonalnie	Regulacja strumienia świetlnego, czujka ruchu												
Zastosowania	Korytarze, schody, łazienki												
Wymiary	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wymiar d x h [mm]</th> <th>Strumień [lm]</th> <th>Moc [W]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 x 91</td> <td>960</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>350 x 115</td> <td>1440</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>400 x 120</td> <td>1920</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	Wymiar d x h [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]	250 x 91	960	13	350 x 115	1440	18	400 x 120	1920	24
Wymiar d x h [mm]	Strumień [lm]	Moc [W]											
250 x 91	960	13											
350 x 115	1440	18											
400 x 120	1920	24											

